

1 2U 飞腾服务器



➤ 特性

- 2U 高度，可上架，1.2MM 高强度优质碳素钢箱体，表面喷粉工艺处理
- 集成国产自主可控高性能飞腾 1500A-16 核处理器，1.5GHz
- 4 条双通道 DIMM 支持 DDR3 1066/1333/1600MHz，最大支持 64GB
- 支持 6 个千兆以太网口，LAN1 和 LAN2、LAN3 和 LAN4 两组网口具有第三代 Bypass 功能（可选）
- 4 个 USB3.0 接口，1 个 RJ45 console
- 支持 RAID0，1，10，硬 RAID5
- 支持扩展模块，可扩展 PCIe 网络设备
- 尺寸：436*420*44.4mm（WxDxH）

➤ 规格

机箱	颜色	黑色	系统特性	显示	内置 1*VGA 插针
	尺寸	436*420*44.4mm		散热系统	1*CPU 风扇
	结构	重钢结构		指示灯	电源指示，硬盘指示
	材质	高强度优质碳素钢		系统控制	电源控制
主板	型号	NAP-FTS1116	电源	供电方式	AC198-242V
	处理器	FT1500A-16		典型功耗	200W
	内存	4 条双通道 DIMM 支持 DDR3 1066/1333/1600MHz，最大支持 64GB	可靠性	安装方式	2U 可上架
存储	mPCIe	1*mSATA		工作温度	0~ 55℃
	硬盘	4*3.5 寸盘位，支持硬 RAID5	存储温度	-40~ 70℃	

系统特性	网络	6*Intel i210 10/100/1000Mbps LAN , LAN1 和 LAN2、LAN3 和 LAN4 两组网口具有第三代 Bypass 功能（可选）		相对湿度	0~90%非凝结
	USB	4*USB3.0 接口		振动冲击	符合 GB9813-2000 相关标准
	串口	1*RJ45 console		电磁兼容	满足 GB9254-1998A 级 以 上 及 GB17618-1998 电 磁 兼容要求
	扩展模块	内置 1*PCIex8 扩展槽 外置 1*PCIex8 扩展模块位	操作系统	操作系统	支持 linux 操作系 统